





serie  
*hidro*  
pellets

### INSERTABLES HYDRO

INSERTS HYDRO | INSERIVEIS HYDRO

**16 kW**

ALPES HYDRO

PAG.  
74

### TERMOESTUFAS DE PELLET

PELLET BURNING BACK BOILER  
SALAMANDRAS HIDRO DE PELLET

**16 kW**

LETICIA HYDRO

DAMA HYDRO

PAG.  
76

**18 kW**

CLARA HYDRO

CLEO HYDRO

PAG.  
80

**21 kW**

SERIE CARLOTA

PAG.  
84

### CALDERAS DE PELLET

PELLET BOILERS | CALDEIRAS DE PELLET

**16 kW**

HYDROBOX

PAG.  
86

**23 kW**

HYDROTEX 23 KW

NOVEDAD

HYDROCONFORT 23 KW

NOVEDAD

PAG.  
88

**27 kW**

HYDROTEX 27 KW

NOVEDAD

HYDROCONFORT 27 KW

NOVEDAD

PAG.  
88

90

### CALDERAS MULTIFUEL PELLET+HUESO DE ACEITUNA

MULTIFUEL BOILERS PELLET+OLIVE STONE  
CALDEIRAS MULTIFUEL PELLET + CAROÇO DE AZEITONA

**21 kW**

HYDROPOLAR-21

92

HYDROALASKA-21

94

**27 kW / 34 kW**

HYDROÁRTICA-27

92

HYDROÁRTICA -34

HYDROBÁLTICA-27

94

HYDROBÁLTICA-34

## CONSULTE NUESTRA GAMA DE ACCESORIOS

SEE OUR RANGE OF ACCESSORIES | VEJA A NOSSA GAMA DE ACESSÓRIOS

PAG. 99-104



**kW** 16,4  
Max

**kW** 15-6

**kW** 2,9-1,5

**kW** 12,1-4,5

**m²** 375

**%** 91,9-96,1

**kg/h** 3,3-1,2

**h** 6,4-17,5

**W** 150-300

**kg** 21

**°C** 40/80

**8**

**bar** 1,5

**bar** 2,4  
max

**mm** 82

**mm** 120

**mm**

**mm**

**mm** 80

**mm** 40

**mm**

**mm**


**kg** 135

**S2**

**A** VAL-02, VAL-04,  
T-AMP, CRONO-01,  
PE-130



Mando a distancia incluido.  
Remote control included.  
Comando à distância incluído.



Puerta en cristal vitrocerámico serigrafiado color negro.  
Screen-printed black glass door.  
Porta de vidro vitrocerámico serigrafada cor preta.



LETICIA-H-BU



LETICIA-H-NE



LETICIA-H-BE





**DAMA-H-BE**

**kW** 16,4  
Máx


**kW** 15-6

**kW** 2,9-1,5

**kW<sub>0</sub>** 12,1-4,5

 375

**%** 91,9-96,1

 3,3-1,2 kg/h

⌚ 6,4-17,5 h

**W** 150-300 W

 21 kg 40/80 8

**bar 1,5**

$$\bar{b}_{\max} 2,4$$

82

120

7



Ø 80 mm

▶▶ 40 mm




kg 127

**S2**

**A** VAL-02, VAL-04,  
T-AMP, CRONO-01,  
PE-130



**Mando a distancia incluido.**  
Remote control included.  
Comando à distância incluído.



Puerta en cristal vitrocerámico serigrafiado color negro.  
Screen-printed black glass door.  
Porta de vidro vitrocerâmico serigrafada cor preta.



**DAMA-H-NE**

**DAMA-H-BU**



CLARA-H

**kW<sub>Max</sub>** 18,4

**kW** 17-5

**kW<sub>h</sub>** 2,7-0,3

**kW<sub>h</sub>** 14,2-4,8

**m<sup>2</sup>** 422

**%** 92-96,3

**kg/h** 3,7-1,06

**h** 6,7-23,5

**W** 150-400

**kg** 25

**°C** 40/80

**h** 6

**bar** 1,5

**bar<sub>max</sub>** 2,5

**mm** 101

**mm** 140

**mm** 80

**mm** 40

**mm** 80

**mm** 40

**mm** 80

**kg** 169

**S2**

**A**


VAL-02, VAL-04,  
T-AMP, CRONO-01



Mando a distancia incluido.  
Remote control included.  
Comando à distância incluído.

Posibilidad de salida de humos superior, lateral o trasera  
Possibility of upper, rear or side smoke outlet  
Possibilidade de saída de fumos superior, lateral ou traseira

Gestión de calefacción y ACS.  
Management of heating and sanitary hot water.  
Gestão do Aquecimento Central e das AQS.



CLARA-H





CLEO-H-NE

Frontal en cristal templado.  
Tempered front glass.  
Painel frontal de vidro temperado.

**kW** 18,4  
Max

**kW** 17-5

**kW** 2,7-0,3

**kW** 14,2-4,8

**m²** 422

**%** 92-96,3

**kg/h** 3,7-1,06

**h** 6,7-23,5

**W** 150-400

**kg** 25

**°C** 40/80

**6**

**bar** 1,5

**bar** 2,5  
max

**mm** 101

**mm** 140

**mm**

**mm**

**mm** 80

**mm** 40

**mm**

**kg** 166

**S2**

**A**


VAL-02, VAL-04,  
T-AMP, CRONO-01



Mando a distancia incluido.  
Remote control included.  
Comando à distância incluído.

Posibilidad de salida de humos superior, lateral o trasera  
Possibility of upper, rear or side smoke outlet  
Possibilidade de saída de fumos superior, lateral ou traseira

Gestión de calefacción y ACS.  
Management of heating and sanitary hot water.  
Gestão do Aquecimento Central e das AQS.



Tapa de carga corredera  
Sliding cover  
Tampa de carga movel



CLEO-H-BL





Limpeza totalmente automatizada de intercambiadores y quemador.  
Fully automatic cleaning of exchangers and burner.  
Limpeza totalmente automática dos permutadores e do queimador.

Gestión de calefacción y ACS.  
Conjunto del soporte y rascadores en acero inox.  
Purgador automático.  
Transductor de presión.  
Cámara aislada térmicamente.

Heating and domestic hot water management.  
Stainless steel support and scrapers.  
Automatic air vent.  
Pressure setting valve.  
Thermally insulated chamber.

Gestão do aquecimento central e das AQS.  
Conjunto do suporte e rascadores em aço inoxidável.  
Purgador automático.  
Transdutor de pressão.  
Câmara isolada térmicamente.

CARLOTA-MF



## PELLET


<b>kW</b> Max	23,3
<b>kW</b>	21,2-7,2
<b>kW</b> <sub>0</sub>	20,3-6,9
<b>m³</b>	507
<b>%</b>	91-96
	4,9-1,5
	9,8-32 h
	48
	145
	200

## HUESO


<b>kW</b> Max	25,4
<b>kW</b>	23,3
<b>kW</b> <sub>0</sub>	20,3
<b>m³</b>	507
<b>%</b>	92
	5,6
	9,6
	54
	143
	200

<b>W</b>	150-500
	80 mm
	60 mm
	198 (NE) 205 (MF)
	40/80
	8
<b>bar</b>	1,5

**bar**  
max 2,5



CARLOTA-MF



CARLOTA-NE



Mando a distancia incluido.  
Remote control included.  
Comando à distância incluído.



Página 101

Posibilidad de conexión de la tolva a un silo externo  
Possibility of connecting the hopper to an external silo  
Possibilidade de conectar a tremonha a um silo externo

Termoestufa multifuel certificada para pellet y hueso de aceituna  
Multifuel back boiler certified for burning pellet and olive stones  
Termosalamandra multifuel certificada para pellet e carrego de azeitona



CARLOTA-NE

